



PH 5

Pendelleuchte mit Schirmen

- 4 Schirme lassen nur eine minimale Sicht auf das Leuchtmittel zu
- Geometrie der Leuchte ermöglicht das Beleuchten großer Räume
- Designikone
- Produktfamilie in zwei Größen
- Oberschirm verdeckt die Halterung

Kann auf einer achteckigen 4-Zoll-Anschlussdose montiert werden (nur USA)

Austauschen der Leuchtmittel erfolgt durch Abschrauben des untersten Schirms in der Mitte, der mit Federelementen gesichert ist

Lichtbeschreibung

Sphärische Lichtabstrahlung

Der obere trompetenförmige Schirm bietet eine vertikale Beleuchtung des Raums.

Die drei unteren Schirme strahlen das Licht vorwiegend nach unten ab.

Der interne Reflektor und das Bodenglas verhindern eine Blendung.

Die Geometrie sorgt für ein gleichmäßiges Licht um die Leuchte.

Die matt lackierten Unterseiten der Schirme sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung um die Leuchte.

Design

Poul Henningsen

Montage

Schirme: gezogenes Aluminium, Dicke: 0,8 mm

Bei den Varianten PH 5 Weiß und PH 50: rote Innenseite verleiht dem Licht mehr Wärme

Verbindungsstäbe aus gewalztem Aluminium lackiert

Fassung: Porzellan, E27 für A-23-Lampen mit klarer Hülle

Einstellbare Position der Fassung für eine richtige Ausrichtung des Leuchtmittels und eine korrekte Beleuchtung

Baldachin: Kegel mit einem Durchmesser von 5,3 Zoll und einer Höhe von 0,9 Zoll aus gezogenem Aluminium

Kabel: weiß, PVC-beschichtet, 12 ft; (USA)

Gewicht

Min.: 1.835 kg Max.: 3.453 kg

**louis
poulsen**

Design to Shape Light

louis poulsen.com

Oberfläche

Hues of blue, Hues of green, Hues of grey, Hues of orange, Hues of red, Hues of rose, Kupfer, Messing, Modern white, Weiß classic

Farbe

Glänzend Kupfer oder Messing und weiß, matt pulverbeschichtet. Classic oder Modern White, matt pulverbeschichtet. Hues of Blue, Hues of Green, Hues of Grey, Hues of Orange, Hues of Red, Hues of Rose, matt naslackiert.

Material

Schirme: gezogenes Aluminium, gezogenes Kupfer oder gezogenes Messing. Abblendschirm: gezogenes Kupfer, gezogenes Messing oder blau, rosé, grün oder rot, gezogenes Aluminium. Verbindungsstäbe: Weiß (bei Kupfer und Messing), Lila (bei Classic) oder bronzefarben, gewalztes Aluminium.

Montage

Aufhängung: Zuleitung 2x1mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: Vorhanden.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm)
500 x 285 x 500 Max. 3,5 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Spezifikationshinweise

Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

Lichtquelle & Energieklasse

Schutzart A+ - E
Leuchtmittel 1x75W E27

Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Zuleitung	Variantennummer
1x75W E27	Hues of blue	II	TEXT WEIß	5741099841
1x75W E27	Hues of green	II	TEXT WEIß	5741099838
1x75W E27	Hues of grey	II	TEXT WEIß	5741099809
1x75W E27	Hues of orange	II	TEXT WEIß	5741099812
1x75W E27	Hues of red	II	TEXT WEIß	5741099825
1x75W E27	Hues of rose	II	TEXT WEIß	5741099799
1x75W E27	Kupfer	II	TEXT WEIß	5741099854
1x75W E27	Messing	II	TEXT WEIß	5741099980
1x75W E27	Modern white	II	TEXT WEIß	5741099867
1x75W E27	Weiß classic	II	TEXT WEIß	5741099870

Ersatzteilen

BALDACHIN SCHWARZ 2-TEILIG TOPHAT ®
5749329021

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ®
5749329034