

TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzeener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

Montageanleitung und wichtige Informationen DMB 30

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz

Leuchtmittelfassung: E27

Schutzklasse: I

Maximale Leistung (thermisch):

100 W

Empfohlene Leuchtmittel:

Energiesparlampen 23 W

Hinweis:

Diese angegebene maximale Leistung bezieht sich auf Allgebrauchsglühlampen. Da diese aber seit dem 01.09.2009 vom Markt genommen werden, empfehlen wir Ihnen Energiesparlampen mit etwa 1/5 der angegebenen Glühlampenleistung.

Halogenglühlampen sind jedoch **keinesfalls geeignet**, da diese sehr viel heißer werden als Glühlampen.

Wir empfehlen **keine Glühlampen** mit **klarem** Glaskolben zu verwenden, da das „Innenleben“ dieser Leuchtmittel einen Schatten auf das Opalglas projiziert.

Sicherheitshinweise:

- Diese Leuchte darf nur durch einen Elektroinstallateur an das Netz angeschlossen werden.
Unsachgemäßer Anschluss führt zu Sicherheitsrisiken!
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel, Strom abschalten.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!

Die Pflege der Leuchte:

Für den Glaszylinder und die Glasscheibe verwenden Sie einen handelsüblichen Glasreiniger. Die vernickelten Messingteile bilden im Laufe der Zeit eine silbrige Patina, die teilweise erwünscht ist. Soll aus optischen Gründen die Oberfläche immer glanzvernickelt bleiben, verwenden Sie bitte eine Politur ohne Schleifzusätze.


Glaszylinder:

Der Glaszylinder ist opalüberfangen und wird in einer Form mittels einer Glasmacherpfeife mundgeblasen. Oberflächenunebenheiten sowie kleine Luftblasen sind normal, beeinträchtigen aber nicht die Beleuchtungsqualität.

Montage der Leuchte:

- Markieren Sie mit Hilfe der Bohrschablone die Bohrlöcher für den Baldachin und für die Deckenhaken an die Zimmerdecke.
- Drehen Sie dann die Deckenhaken ein, und hängen Sie die 3 kurzen Stangen ein.
- Montieren Sie nun den Bügel des Baldachins.
- Lassen Sie den Elektroanschluss gemäß Anschlussplan durch eine Elektrofachkraft vornehmen und schrauben Sie dann den Baldachin an den Bügel.
- Führen Sie den Glaszylinder durch den Glashaltering.
- Schrauben Sie mit den langen Stangen den Glashaltering / Glaszylinder an die kurzen Stangen.
- Montieren Sie nun die Glasscheibe (matte Seite nach oben zeigend) mit Hilfe der PVC-Buchsen und Halbrundmuttern.

Anschlussplan:



Bügel des Baldachins

