

GENERALES

Montaje	: Base
Descripción de las lámparas	: 1 x MAX 40W G9 HSGS/F
Ambiente de utilización	: Para interior
Color Base	: Mate plata
Descripción técnica	: Lámpara de mesa de luz directa y difusa. Difusor interno de vidrio borosilicato prensado con acabado acidado. Difusor externo de PC (policarbonato), moldeado por inyectado y aluminado en su interior mediante procesamiento de aluminado en vacío. Soporte de los difusores de aleación de aluminio de fundición a presión, barnizado en líquido, de color gris. Conjunto de la estructura, barnizado en líquido, color gris, y que se constituye por brazos de aleación de aluminio extruso, tirantes de acero, muelles de acero inoxidable y juntas de poliamida reforzada con el 50% de fibra de vidrio por inyectado. BASE de aleación de ZAMAK (Zn + Al + Mg + Cu) de fundición a presión, barnizada en líquido, de color gris con contrapeso de plomo.

ELÉCTRICAS

Emergencia	: Sin
Switching	: Las funciones de ON/OFF del aparato es por una varilla de policarbonato transparente moldeada por inyectado, ubicada encima de la estructura
Voltaje (V)	: 220/240

FÍSICAS

Supply	: Cable eléctrico
Cord length(mm)	: 2030
Materiales	: Aluminio, policarbonato inyectado
Peso (kg)	: 5,35
Minimum distance from illuminated object	: 100



Archimoon K Base
design by Philippe Starck

Lámpara de mesa de luz directa y difusa

Reference Code

- **F0369000** **Transparencia**
- **F0369035** **Rojo**

Homologations

